

## DIFERENCIÁLNÍ MINIMÁLNÍ RELÉ DMR 400 DSP

typ 9444 201



Relé DMR-400 DSP slouží k zapojení dynama (generátoru) do sítě při určitém napětí a k odpojení dynama do a z palubní sítě při určité velikosti zpětného proudu. DMR-400 DSP umožňuje také provádět ruční dálkové zapnutí a vypnutí dynama ze sítě a zajišťuje spouštění dynamospouštěče. Relé je prachotěsné. DMR-400 DSP může pracovat s libovolným typem leteckého dynama o jmenovitém napětí 28,5V a jmenovitém zatěžovacím proudem do 400 A.

---

Jmenovité napětí	28,5 V
Spínací napětí	0,3-0,7V
Jmenovitý proud	400 A
Zpětný proud	25-35A
Přípustná teplota okolí pro normální provoz	-60°C do +50°C
Přípustná nadmořská výška pro normální provoz	20 000 m
Hmotnost max.	1,82 kg
Typové schválení k leteckému provozu	S-68-03/94-75
Vyzkoušen podle technických podmínek	02-9932.64

cenová nabídka na vyžádání – e-mail: [spd@spd-km.cz](mailto:spd@spd-km.cz)

---

---

**SPD Kroměříž a.s.**

Kaplanova 1852/1e

767 01 Kroměříž

IČO: 25571877

DIČ: CZ25571877

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vložka 3047.